

CROSS HUTCH CUTTER KT 100

Apparecchio dotato di bordi taglienti, utilizzato per determinare l'adesione delle vernici di rivestimento. Questo incisore manuale garantisce un'elevata sicurezza e semplicità d' uso. Disponibile nelle versioni da 1 e 2 mm di distanza tra un bordo tagliente e l'altro, in base allo spessore di rivestimento utilizzato.



Codice 40060960

1 mm di spazio
6 lame
(rivestimenti fino a 60 µm su substrato duro)

Codice 40060961

2 mm di spazio
6 lame
(rivestimenti da 61 a 120 µm su substrato duro)

Standard	
BS	3900 E6
ISO	2409

Kit completo di:

Quadrettatore
Spazzola, Lente d'ingrandimento,
Nastro ad alta adesione 8705B,
Custodia protettiva,
Manuale di istruzioni.



Risultati del test secondo 6 categorie:

Classificazione	Percentuale di Area rimossa	
ISO ASTM 0 5B	0% Nessuno	
ISO ASTM 1 4B	Infer. al 5%	
ISO ASTM 2 3B	5-15%	
ISO ASTM 3 2B	15-35%	
ISO ASTM 4 1B	35-65%	
ISO ASTM 5 0B	Superiore al 65%	

