

## TERMOIGROMETRO 625

## SCHEMA TECNICA

Strumento compatto con terminale della sonda igrometrica integrato per la misura dell'umidità e della temperatura dell'aria. L'ampio display a 2 linee visualizza umidità, temperatura del bulbo umido o punto di rugiada e temperatura.

Per misure in punti difficilmente accessibili, il terminale della sonda igrometrica può essere facilmente rimosso e collegato all'impugnatura tramite il cavo per sonda (accessorio).

In alternativa, è possibile trasmettere le misure senza cavi dalla sonda allo strumento di misura: è sufficiente collegare il terminale della sonda igrometrica all'impugnatura radio (accessorio) e aggiungere il modulo radio (accessorio) a testo 625.

**Caratteristiche:**

- Visualizzazione di temperatura e umidità relativa/ temperatura del bulbo umido/ punto di rugiada
- Valori max/ min
- Tasto Hold per bloccare le letture
- Display retroilluminato
- Funzione di autospegnimento
- Custodia di protezione infrangibile TopSafe (opzionale)
- Sensore igrometrico brevettato
- Stabilità nel lungo periodo garantita per 2 anni
- Custodia di protezione TopSafe, contro urti e sporco

**Caratteristiche tecniche**

	<b>NTC</b>	<b>Igrometrico</b>
Campo di misura	-10 + 60 °C	0 +100 %UR
Precisione	± 0.5 °C	± 02,5 %UR
Risoluzione	0.1 °C	0.1 %UR
Campo di misura	-10 + 60 °C	0 +100 %UR

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
40340001	Termoigrometro 625 con sonda
40341057	Custodia TopSafe
01020103	Certificato punti fissi 11.3% 75,3% UR

