

STUFA A VENTILAZIONE FORZATA V CELL

Temperatura di lavoro: 10°C sopra temperatura ambiente fino a 250 °C (estendibile fino a 300° opzionale)
Sistema di ventilazione brevettato.
Temperature omogenee e brevi tempi di riscaldamento.



Caratteristiche principali:

- * Controllo a microprocessore
- * Grande display LED di lettura
- * Classe 2 sicurezza elettronica
- * Camera interna in acciaio inox
- * Camino di scarico
- * Tre memorie di temperatura
- * Ventilazione regolabile 50-100%
- * Fino a 255 cicli ripetibili
- * Controllo temperatura Fuzzy Logic
- * Funzione timer elettronico (99.59 h.min)
- * Struttura esterna in acciaio rivestito con polvere epossidica
- * Due vassoi cromati inclusi
- * Avvio ritardato e stop automatico
- * PT-100-sensor
- * RS 232 integrata per stampante
- * Camera interna facilmente smontabile
- * Allarme acustico

3 cicli memorizzabili (ciclo=avvio ritardato + avvio + timer o infinito + off etc.)

Modelli e dimensioni

40380120	VCell 22 Standard
	Interno: 240 x 320 x 295 mm (LxPxA)
	Esterno: 406 x 580 x 604 mm (LxPxA)
40380121	VCell 55 Standard
	Interno: 400 x 390 x 350 mm (LxPxA)
	Esterno: 620 x 640 x 680 mm (LxPxA)
40380122	VCell 111 Standard
	Interno: 540 x 390 x 530 mm (LxPxA)
	Esterno: 760 x 640 x 860 mm (LxPxA)
40380123	VCell 222 Standard
	Interno: 540 x 540 x 760 mm (LxPxA)
	Esterno: 760 x 790 x 1090 mm (LxPxA)
40380124	VCell 404 Standard
	Interni: 540 x 540 x 1410 mm (LxPxA)
	Esterno: 760 x 790 x 1910 mm (LxPxA)
40380125	VCell 707 Standard
	Interno: 940 x 540 x 1410 mm (LxPxA)
	Esterno: 1160 x 790 x 1910 mm (LxPxA)

ACCESSORI OPZIONALI

Vassoio addizionale grigliato
Temperatura fino a 300 ° C

