

KERN DS30K0.1L

Bilancia industriale con precisione da laboratorio



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h
Linearità:	500 mg
Peso di calibrazione consigliato:	30 kg (E2)
Portata [Max]:	30 kg
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilità:	200 mg
Risoluzione:	300000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unità di misura:	dwt ct oz t l (Tw) gn t ozt kg to t l (HK) g mo t l (Cn) lb * t l (Singap. Malays)

Display

Altezza cifre di display (grande):	1,800 cm
------------------------------------	----------

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	100 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	1 g
Risoluzione conteggio:	300000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione di conversione:	si
Funzione PRE-TARE:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH UK US EURO
Autonomia:	30 h
Autonomia:	15 h
Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia a piattaforma

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	820 x 430 x 260 mm
Peso lordo:	12 kg
Peso netto:	9,500 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	225 x 115 x 60 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	225 x 115 x 60 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	450 x 350 x 115 mm
Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	60 cm

KERN DS30K0.1L



Bilancia industriale con precisione da laboratorio

Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	450 x 350 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

