

AA06 – CABINA per prove di reazione al fuoco con piccola fiamma
SCHEDA TECNICA

Consente di rilevare dati sulla reazione al fuoco di materiali per edilizia ed arredamento.

Una fiamma viene applicata sulla superficie e sullo spigolo inferiore del provino in posizione verticale.

Parametri da rilevare

- Tempo di post-combustione;
- Tempo di post-incandescenza;
- Rilevamento della zona danneggiata;
- Emissione di gocce incendiate o di particelle incendiate o incandescenti

Caratteristiche tecniche:

- Cella di combustione in acciaio inox completa di due porte a vetri per la visualizzazione della prova con fondo grigliato
- Bruciatore M5 per gas propano (GPL) dotato di micro valvola per la regolazione della fiamma,
- Slitta di posizionamento del bunsen
- Vaschetta con Carta filtro (50 pz.) 50 x 100 mm
- Dimensioni: 700 x 800 x 400 mm. (L x A x P)
- Peso: 35 Kg circa


Porta provini e accessori:

- Portaprovini inox a doppia U, secondo le normative (a scelta)*:
 - **ISO 11925-2**
Dim. 110 x 295 mm
 - **DIN 4102-1 (B2)**
Dim. 90 x 190/230 mm
 - **UNI 8456 e 8457**
Dim. Inox 104 x 340 mm

* altri porta provini disponibili su richiesta

Termo anemometro a filo caldo:

- Sonda telescopica
- Range velocità: 0...+20m/s
- Risoluzione 0.01 m/s
- Range temperatura: da -20°C a +70°C.


Norme di Riferimento

ISO	11925-2		
DIN	DIN 4102-1 (B2)		
UNI	8456	8457	

Codice	Descrizione	
10091106	Cabina di prova	
78020002	Portaprovino *	ISO 11925-2
78020003	Portaprovino *	DIN 4102-1 (B2)
10100101	Portaprovino per multilayer(>10mm)*	ISO 11925-2
10100102	Portaprovino per materiali di riempimento*	ISO 11925-2
10100103	Kit + Portaprovino *	UNI 8456/8457
10109006	Dima per provino	Ogni misura
10109900	Raccordo Tubazione	
40390001	Termo anemometro	

