

**AC10 - PROPAGAZIONE FIAMMA APPARATO BASE****SCHEDA TECNICA****PER PROVINI DI TESSUTO ORIENTATI VERTICALMENTE**

La prova ha come scopo la determinazione della facilità di accensione e la misurazione delle proprietà di propagazione della fiamma quando viene applicata una piccola fiamma alla superficie di provini orientati verticalmente. L'apparecchiatura risponde pienamente ai diversi requisiti dalle varie normative con l'ausilio dei kit portaprovini a disposizione, rendendo l'apparecchiatura adatta allo svolgimento di ogni prova.

Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox per supporto porta provini di vari formati, per prova tipo A e B
 - Bruciatore a gas orientabile con snodo per angolazioni 0°, 30° e 90°
 - Dispositivo di sicurezza automatica per spegnimento fiamma
 - Triplo Timer con dispositivo automatico di cronometraggio con una precisione di 0,2s. per determinare il tempo di applicazione della fiamma e i tempi di persistenza e di incandescenza residua.
 - Supporti campione con perni di fissaggio secondo la norma di riferimento:
 - cornice in acciaio rettangolare (160x200mm) UNI ISO 15025
 - cornice in acciaio rettangolare (80x200mm) ISO 6940
 - cornice in acciaio rettangolare (560x150mm) ISO 6941
- Il kit comprende anche modello adatto per la preparazione del campione e carta filtro da 150x100mm

**Norme di riferimento**

ISO	6940	6941
UNI EN	15025	

Accessori Opzionali

- Su richiesta è disponibile anemometro digitale a filo caldo (40390000) per controllare la velocità dell'aria (0,2 m/s) nell'ambiente di prova e termoigrometro (40340001) per controllare temperatura tra 10°C e 30°C e umidità da 35% a 65% come richiesto dalla normativa ISO.

Codice	Descrizione
10091310	Propagazione fiamma apparato base
10100111	Supporto campione UNI ISO 15025
10100112	Supporto campione ISO 6940
10100113	Supporto campione ISO 6941
31000023	Filtro in carta 150x100 mm
40390001	Anemometro digitale a filo caldo
40340001	Termoigrometro con sonda

